

Heraklith DDS plus Betonschroef

- 01 Fabrikant: Knauf Insulation B.V.
- 03 Beoogd gebruik: voor bevestiging van Heraklith houtwol-cementpanelen tegen beton
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Uitvoering: betonschroef
- 06 Materiaal: staal verzinkt
- 07 Oppervlaktebehandeling: Duplex-coating (C3)
- 08 Aandrijving: Torx T30
- 09 Model kop: platverzonken kunststof kop $\varnothing 26$, met houtwolstructuur, natuurtint
- 09 Model kop: platverzonken kunststof kop $\varnothing 26$, met houtwolstructuur, wit
- 09 Model kop:
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 50
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 75
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 85
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 100
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 110
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 125
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 150
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 175
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 200
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 225
- 10 Schroeflengte (l) (mm): 250
- 11 Schroefdiameter (d) (mm): 7,5
- 12 Boorgat diameter (mm): 6,0
- 12 Boorgat diepte (mm): 30
- 12 Verankeringsdiepte (mm): 25