

BASE Code international : Heraklith C

DESCRIPTION

Le Heraklith® | Base est un panneau en laine de bois avec un look industriel particulièrement robuste.

VERSION STANDARD

Le Heraklith® | base est produit par défaut avec du bois certifié 100% FSC et une largeur de fibre de 2,0 mm. Le panneau est livré non traité et des bords droits.



PERFORMANCES



Classement feu
Bs1, d0



Absorption acoustique
 α_w max. 0,90



Résistance thermique
 $R_D = 0,60$ (50 mm)



AVANTAGES

- ✓ Bonnes performances d'absorption acoustique
- ✓ Aspect naturel et robuste
- ✓ Résistant à l'humidité et fongicide

SPÉCIFICATIONS

| Épaisseur du panneau (E) (mm) | R_D (m ² .K/W) | Poids (kg/m ²) | Longueur (L) (mm) | Largeur (l) (mm) | Panneaux / palette | Palette (m ²) |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 15 | 0,15 | 8,5 | 2000 | 600 | 70 | 84,00 |
| 25 | 0,30 | 11,5 | 2000 | 600 | 40 | 48,00 |
| 35 | 0,40 | 14,5 | 2000 | 600 | 29 | 34,80 |
| 50 | 0,60 | 19,5 | 2000 | 600 | 20 | 24,00 |

CERTIFICATIONS



Pour le montage veuillez utiliser nos instructions pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés sur heraklith.be/fr-be/downloads

Heraklith®

www.heraklith.be

Panneau en laine de bois selon EN 13168:2012+A1
WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)150/200-C11

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Caractéristiques | Symbole | Description | | | | | Unité | Norme |
|---|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|------------|
| Classe de feu | - | B-s1,d0 | | | | | - | EN 13501-1 |
| Coefficient de conductibilité thermique | λ | Laine de bois : 0,080 | | | | | [W/mK] | EN 12667 |
| Pression | σ_m | (D \leq 25mm) \geq 200, (D > 25mm) \geq 150 | | | | | [kPa] | EN 826 |
| Teneur en chlorure | C | Cl1 | | | | | - | EN 13168 |
| Tolérances | - | Épaisseur (T1) | Longueur (L1) | Largeur (W1) | Perpendicularité (S1) | Planéité (P1) | [mm] | EN 13168 |
| | | +3/-2 | +5/-10 | \pm 3 | \leq 4 | \leq 6 | | |
| Finition de bord | Bords droits | | | | | | | |
| Code DoP | W4302APCPR (www.dopki.com) | | | | | | | |

DISTRIBUTIE BELUX


WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

✓ Bistweg 80
B-2520 Broechem
✓ T. +32 (0) 3 470 12 12
F. +32 (0) 3 470 12 00
✓ info@albintra.be
www.albintra.be

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site : heraklith.be/fr-be/downloads. Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus grands soins. Toutefois, des erreurs ne peuvent être exclues. L'éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement ni d'une quelconque autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.

V2FR 11/2018

Heraklith® est une marque déposée de

KNAUF INSULATION